

**LLED Waterproof
City Light 20w×48
RGBW / RGBLAC**

(製品番号 : AP-M4820W)

取扱説明書



光源	20W RGBW / RGBLAC LED ×48
制御分割	8 ピクセル (RGBW) / 全体制御 (RGBLAC)
ビーム角	10° / 15° / 25° / 40° / 60°
定格消費電力	1100W
制御モード	8ch / 13ch / 16ch / 21ch / 33ch / 48ch
ディスプレイ	バックライト付きグラフィックLCD/タッチ操作パネル
プロトコル	USITT DMX-512、RDM、W-DMX
RDM	双方向通信対応
ワイヤレスDMX	2.4GHz W-DMX™ (オプション)
冷却方式	アルミ製ヒートシンク+強制対流空冷
ファン	IP65 対応 双方向 BWM プログラマブルファン
保護機能	温度制御/過熱保護
調光	0~100% 電子調光
調光カーブ	4 種類
調光スピード	5 段階
ストロボ	6 モード
ストロボ時間	0~650ms (調整可能)
内蔵エフェクト	FX エフェクト多数搭載
シャッター	電子式 最大 24Hz
内部エフェクト	LED マクロエフェクト
信号接続	Seetronic IP65 XLR 3 ピン/5 ピン 入出力
ワイヤレス通信	Wireless Solution W-DMX 対応
電源	Seetronic PowerCON TRUE1 入出力
電源電圧	100~240V AC / 50~60Hz
動作温度	-30℃ ~ 50℃
設置方向	任意
長さ	572 mm
幅	149 mm
高さ	349 mm (ヘッド水平時)
重量	10.6 kg
標準カラー	ブラック